



LEGENDA:

	pavimentazione in piastrelle in gres tipo pietra piacentina (art. 4.289)
	pavimentazione in gres porcellanato antiscivolo (art. 4.244)
	massetto sabbia e cemento con rete ø4 10x10 (art. 4.246)
	isolamento in lastre di polistirene sp. 12 cm (art. 4.245)
	calcestruzzo alleggerito tipo Foamcem o equivalente (art. 4.246)
	guaina antiscivolo tipo Index Fonostop Duo o equivalente (art. 4.279)
	isolamento in lastre di polistirene sp. 5 cm (art. 4.280)

LEGENDA:

	tramezzature in forato di laterizio sp. 8 cm esistente
	parete in mattoni di laterizio a una testa esistente
	muratura mista in pietra e/o laterizio esistente
	muratura in blocchi strutturali di laterizio (art. 4.74)
	muratura in blocchi di cls alleggerito (art. 4.71)
	controparete in doppia lastra di cartongesso con isolamento (art. 4.234)
	muratura in breccia (art. 4.77)
	strutture in c.a.
	strata di finitura con rivestimento minerale a base di silicato di potassio tipo "Sikkens Betasil" su fondo "Setaliet" o equivalenti (art. 4.135)
	controparete in cartongesso (art. 4.234)
	pittura trasparente (art. 4.251) o rivestimento in piastrelle (art. 4.236)
	intonaco per interni (art. 4.122)
	pittura trasparente (art. 4.251) o rivestimento in piastrelle (art. 4.236)
	⊗ — riferimento particolari Tav. 13

LOCALE	DESTINAZIONE D'USO	SUP. m²	ALTEZZA m	SUP. FINESTRATA ILL. NAT. DIRETTA m²	VERIFICA	SUP. FINESTRATA AERAZ. NAT. DIR. m²	VERIFICA
1.01	ATRIO ACCESSO	4,95	2,80	-	-	-	-
1.02	UFFICIO	13,30	2,80	1,36	1/10 = 1,330	1,36	1/10 = 1,330
1.03	UFFICIO COMANDANTE	16,95	2,80	4,08	1/10 = 1,695	4,08	1/10 = 1,695
1.04	WC - DOCCIA	4,40	2,80	0,80	1/10 = 0,440	0,80	1/10 = 0,440

